


OPRAWY LED / LED FIXTURES

LED PULLOUT NP1

BIAŁY / WHITE



Ø 145



125

165

- zasilanie: 230V AC (podpięte do dołączonego zewnętrznego zasilacza),
- w skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED klasy A++ - A,
- nie można wymieniać lamp w oprawie.

- power: 230V AC (connected to an attached external power supply),
- fixture includes built-in class A++ - A LED lamps,
- lamps are unchangeable.

MODEL	KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA*	POBÓR MOCY [W]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	STRUMIEŃ ŚWIETLNY LED [lm]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY [lm]	ZASTOSOWANA DIODA LED	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]
MODEL	BEAM ANGLE*	POWER [W]	COLOR TEMPERATURE [K]	COLOR RENDERING INDEX	LUMINOUS FLUX OF LED [lm]	LUMINOUS FLUX OF THE FIXTURE [lm]	APPLIED LIGHT SOURCE	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs.]
LED PULLOUT NP1	*	35	3000	RA≥90	4600	3350	CITIZEN CLUO38	1,00	8
LED PULLOUT NP1	*	35	3200	RA≥95	3500	2600	CITIZEN VIVID	1,00	8
LED PULLOUT NP1	*	35	3400	RA≥95	3500	2600	CITIZEN VIVID	1,00	8
LED PULLOUT NP1	*	35	4000	RA≥90	4600	3350	CITIZEN CLUO38	1,00	8

* dostępne kąty rozsyłu światła: 15°, 25°, 35°, 60° / beam angles in our offer: 15°, 25°, 35°, 60°

