




OPRAWY LED / LED FIXTURES

# LED NEXPULLOUT NP2

## BIAŁY / WHITE



Ø 190



- zasilanie: 230V AC (podpięte do dołączonego zewnętrznego zasilacza),
- w skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED klasy A++ - A,
- nie można wymieniać lamp w oprawie.

- power: 230V AC (connected to an attached external power supply),
- fixture includes built-in class A++ - A LED lamps,
- lamps are unchangeable.

MODEL	KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA*	POBÓR MOCY [W]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	STRUMIEŃ ŚWIETLNY LED [lm]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY [lm]	ZASTOSOWANA DIODA LED	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]
MODEL	BEAM ANGLE*	POWER [W]	COLOR TEMPERATURE [K]	COLOR RENDERING INDEX	LUMINOUS FLUX OF LED [lm]	LUMINOUS FLUX OF THE FIXTURE [lm]	APPLIED LIGHT SOURCE	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs.]
LED NEXPULLOUT NP2	*	40	3000	RA≥90	4700	3500	CITIZEN CLU038	1,79	12
LED NEXPULLOUT NP2	*	40	3200	RA≥95	3700	2800	CITIZEN VIVID	1,79	12
LED NEXPULLOUT NP2	*	40	3400	RA≥95	3700	2800	CITIZEN VIVID	1,79	12
LED NEXPULLOUT NP2	*	40	4000	RA≥90	4700	3500	CITIZEN CLU038	1,79	12

\* dostępne kąty rozsyłu światła: 12°, 24°, 36°, 60° / beam angles in our offer: 12°, 24°, 36°, 60°

